



(ري بىم تلوف وليك) قق اطل

50 Hz, PF 0.8, روطلا 3

يئابرهكل دهجلا	(ESP) ياب دناتس قق اطل		(PRP) ميارب قق اطل		Standby Amper
	kW	kVA	kW	kVA	
400/231	1440,00	1800,00	1440,00	1800,00	2598,15

حمسئي مل ISO8528 عم قفاوتم ESP. نمالا قكبشلا ردصم عاطقنا لاح يف قلوبمجل قق اطل ريغوت يفرى غتملا ءابرهكل لمعتسي (ESP) ياب دناتس قق اطل طرفملا ليحتلل.

لامعتسا متي ISO8528 عم قفاوتم PRP. عاطقنا نود قيونسل الم عمل شاعسل لجا نم قلوبمجل قق اطل ريغوت يفرى غتملا ءابرهكل لمعتسي (PRP) ميارب قق اطل لامعتسا متي ISO3046 بسح عاس 12 لمخل قريغ يف 10% دئالزلا ليحتلا لجا نم قنحو عاس.

قماع تافصاوم

جنوملا مقرو مسا	AMG 1500
زتره) ددرتلا	50
دوقولا عون	Natural Gas
قيراجتلا متمال عو يئابرهكل دلوملا جنوم	MITSUBISHI GS16R2-PTK
قيراجتلا متمال عو بوانتملا رايتلا دلوم جنوم	PI734F
مكحتلا 11 حول وذ جنوم	PCM (IG-NT GC)
قرجلا	SCH 40

لجرحملا تافصاوم

لجرحملا	MITSUBISHI
لجرحملا جنوم	GS16R2-PTK
تان او طسالا ددع (L)	16 cylinders - V type
فيوجتلا	170
قمصلا	220
قناو طسالا م ج	79.9
ءاولا طفش	Turbo Charged and AfterCooled
دعرسلا (d/dk)	1500
دوقولا عون	Natural Gas
مكحتلا ماظن	Electronic
(رمبسم رايت تلوف) لي غشتلا يئابرهكل دهجلا	24 Vdc
ديربتلا ققيرط	Water Cooled
ءاولا رتلف	UNKNOWN
(عاس/رتل) لمح 100% دن ع دوقولا كمال ممتسا	351,5

بوانتملا رايتلا دلوم تافصاوم

Manufacturer	Stamford
قيراجتلا متمال عو بوانتملا رايتلا دلوم جنوم	PI734F
زتره) ددرتلا	50
(ري بىم تلوف وليك) قق اطل	2080
(V) يئابرهكل دهجلا	400
روطلا	3

قبسمل رابخال نود نم روصل او تاراو سسكال او تادعمل او ناولال او قينفلا تافصاوملا او تاليدوملا يف لي دعتلا قح ىلع جتنملا ظفاحي.



يكي تامتوئوال دهجل مظنم	MX341
دهجل مظنم	(+/-)1%
لزعل مظنم	H
ققاظلا لماع	0.8
غك) يللكلا دلوملا نزو	3840
ديربتل اءوه	161.4

(مم) حوتفملا عونلا وئ ابرهكلا دلوملا تاسايق

لوطلا	5727
ضرعلا	2173
عافتريال	2472
DRY WEIGHT (kg.)	16000

(مم) ي ابرهكلا دلوملا قرج تاسايق

لوطلا	2440
ضرعلا	12200
عافتريال	2800
DRY WEIGHT (kg.)	22030

قمدقملا

No Data

مكحتلا ةحول

مكحتلا ةدحو	Comap
مكحتلا ةدحو وئ جذومن	PCM (IG-NT GC)
لاصتال ذفانم	UNKNOWN
##CONTROL PANEL IMAGE##	##CONTROL PANEL TABLE##

قزهجال

No Data

CONSTRUCTION and FINISH

No Data

بيكرتل

No Data

مكحتلا ةدحو تادلوملا

No Data

قيراي عم تافصاوم

No Data

سايقل تارشوم

No Data

No Data

No Data

تارايخ

قبسمل رابخال نود نم روصلاو تاراويسكالاو تادعمل او ناولالاو ةينفلا تافصاوملاو تاليدوملا يف ليدعتلا قح ىلع جتنملا ظفاحي.



No Data

ريياعملا

No Data

(نحاشل) يكي تاتسالا ةيراطبل موقم

No Data

ةيراي عم تافصاوم

- Heavy duty, water cooled naturalgas engine
- 46/50 °C ambient rated radiator with mechanical fan
- Protective grille for fan and rotating parts
- Electric starter and charge alternator
- Starting battery (with lead acid) including rack and cables
- Engine jacket cooling heater
- Base frame design incorporates an integral fuel tank and anti-vibration isolators
- Flexible fuel connection hoses
- Single bearing, class H alternator
- Industrial exhaust silencer and steel belows supplied separately
- Static battery charger
- Manual for use and installation

يراي تخا تالال

ENGINE

Remote Radiator Cooling

Low Coolant level alarm

Oil heater

ALTERNATOR

Anti-Condensation heater

Over sized alternator

Single Phase (4 lead)

Main line circuit breaker

CONTROL SYSTEM

Automatic synchronising and power control system (multi gen-set Parallel)

Paralel system with mains.

Uzağa alarm paneli

Alarm output relays

Remote communication with modem

Earth fault, single set

Charging ammeter

TRANSFER SWITCH

Four Pole Contactor

WISE ACCESSORIES

قبسمل رابخالا نود نم روصلال تاراوسسكال او تادعملال ناولال او ةينفل تافصاوملاو تاليدوملا يف ليدعتلا قح ولع جتنملا ظفاحي



Manual oil drain pump

Electrical oil drain pump

Enclosure: weater protective or sound attenuated

Duct adapter (on radiator)

Inlet and outlet motorised louvers

Tool kit for maintenance

1500/3000 hours maintenance kit

تاداهشل

- TS ISO 8528
- CE
- SZUTEST
- 2000/14/EC